

Panelhegn type 702

Det solide hegn med stålgitre.

Ønskes en indhegning som er kraftigere end et trådhegn, kan panelhegn type 702 med sin kraftige og solide opbygning af rundjern, være et oplagt valg.

Hegnet anvendes typisk til indhegning af udendørs arealer som industri, institutioner, eller områder hvor kravet til sikkerhed er større end normalt.

Paneler kan leveres i to forskellige styrker. Som standard i en udgave med Ø 6/5/6 mm rundjern, eller i en kraftigere udgave af Ø 8/6/8 mm rundjern.

Hegnet leveres med stolper af 60 x 40 mm firkanttrør, og paneler fastgøres og samles på stolperne med sorte plastbeslag som gør det svært at demontere hegnet.

Hegnet leveres i galvaniseret udførelse som standard.

Op til højden 120 cm leveres hegnet som standard uden 30 mm rundjernsender i toppen (gennemgående lodrette rundjern) - Fra højden 143 cm og op til 243 cm er disse rundjernsenderne standard, og benyttes som klatresikring.



Kort fortalt:

- Præventiv løsning
- Meget stabilt
- Lang levetid
- Min. vedligehold

Tilvalgsmuligheder:

- Fra højden 183 cm og opefter kan hegnet suppleres med 2 rækker pigtråd monteret over hegnet (tillægspris).
- Stolper leveres med fodplader for montering på betondæk.
- Stolper og hegnsfelter kan leveres i flere RAL farver (Nogle farver mod ekstra tillægspris).

Specifikationer:

Højde	Stolper drevet ned	Stolper faststøbt	Pigtråd 2 rk. lige op	Pigtråd 2 rk. skrå	Stolpeafstand cm
80 cm	✓	✓			250
100 cm	✓	✓			250
120 cm	✓	✓			250
143 cm	✓	✓			250
163 cm	✓	✓			250
183 cm	✓	✓	✓	✓	250
203 cm	✓	✓	✓	✓	250
223 cm	✓	✓	✓	✓	250
243 cm	✓	✓	✓	✓	250

Som standard monteres alle panelhegn med retsiden (den glatte side) udvendigt mod offentligt tilgængelige arealer (fortov, kørebane osv.) - Undtaget er dog, hvis panelhegnet anvendes til børneinstitutioner, hvor hegnet er sikkerhedsmæssige årsager bør monteres med retside vendt indad mod børnearealerne.

For montering med neddrevne hegnsstolper, forudsættes det at underlaget består af komprimeret jord - og ikke er nyligt opgravet eller består af påfyldt jord. I disse tilfælde vil montagemetoden skulle ændres til faststøbte stolper uanset højde (evt. tillæg).

Alle stolper fastgøres minimum til frostfri dybde.

For montering på betondæk og lignende underlag, skal hegnets stolper produceres særskilt med fodplader til fastbolting på underlaget (tillæg).

Dimensioner:

Højde	Stolpe firkantør	Panelstørrelse (BxH)	Tykkelse panel (standard)	Antal samlebeslag pr. stolpe
80 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 800 mm	Ø 6/5/6 mm	2
100 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 1000 mm	Ø 6/5/6 mm	2
120 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 1200 mm	Ø 6/5/6 mm	2
143 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 1430 mm	Ø 6/5/6 mm	3
163 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 1630 mm	Ø 6/5/6 mm	3
183 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 1830 mm	Ø 6/5/6 mm	3
203 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 2030 mm	Ø 6/5/6 mm	4
223 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 2230 mm	Ø 6/5/6 mm	4
243 cm	60 x 40 x 2 mm	2500 x 2430 mm	Ø 6/5/6 mm	4

Hegnsefelterne kan også leveres i godstykkelse Ø 8/6/8 mm (tillægspris).

Hegnet udføres af præfabrikerede paneler, som er opbygget af ét styk vertikalt rundjern og to styk horisontale rundjern med en maskestørrelse på 50 x 200 mm.

Paneler og stolper leveres varmgalvaniserede iht. EN ISO 1461.

Toppen af stolperne afsluttes med sort plathætte.

Antallet af samlebeslag, varierer afhængigt af hegnets højde.



Alle panelhegn monteres med 50 mm afstand til underlaget som standard.

Ved eventuelle højdeforskelle på terrænhøjder, monteres hegnet så vidt muligt med lige overkant. Frihøjden under hegnet kan derfor variere/ overstige standardafstand.

Leveres panelhegnet med tilvalgt 2 rk. pigtråd i toppen, forøges den samlede højde på hegnet med ca. 30 cm udover hegnfeltet.

En eventuel højdeforøgelse for pigtråde, vil ikke være medregnet i den opgivne hegnshøjde (kun selve hegnets højde vil være oplyst).

Pigtråd monteres ikke på hegn med højder under 183 cm af sikkerhedsmæssige årsager.

Tilbehør:

Sammen med et panelhegn, skal der ofte bruges låger eller porte til adgangsveje ind og ud fra det indhegnede område.

Mulige produkttyper i vores standardsortiment, kunne være en af følgende:

- Type 650 låge af firkantede rør og udfyldning af stålgitter med 50 x 200 mm masker.
- Type 651 port af firkantede rør og udfyldning af stålgitter med 50 x 200 mm masker.

- Type 660 låge af firkantede rør og udfyldning af Ø 25 mm runde balustre.
- Type 661 port af firkantede rør og udfyldning af Ø 25 mm runde balustre.

Om os:

ISHØJ HEGN A/S er en landsdækkende, familieejet produktions-, handels- og servicevirksomhed med rødder helt tilbage til 1919. Gennem alle år har vi været markedsførende inden for hegnsmateriale, hegnopsætning, områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.

ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret som vores varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som sidder på utallige hegn og porte i hele landet, er din garanti for høj kvalitet, god service og lang levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række produkter indenfor hegn, områdesikring og adgangskontrol. Vi er specialister i at lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt kundesegment – lige fra private hjem til komplekse erhvervs løsninger.

Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er især kendt for vores trådhegn, panelhegn og byggepladshegn. Herudover tilbyder vi montage af manuelle og automatiske porte, låger, bomme og pullerter, støjhegn, TV-overvågning, adgangskontrol og andre effektive former for områdesikring.

Fra start til slut.

Går du med tanker om, hvordan den nye opgave eller et nyt projekt skal udføres? - Hvilke typer af hegn eller porte, vil give den bedste løsning i forhold til det ønskede formål(?)

Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, som står klar til at hjælpe dig med at svare på spørgsmål, samt komme med gode råd og eventuelle løsningsforslag.

Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et uforpligtende tilbud, der inkluderer alle de valgte løsninger i forbindelse med levering og udførelse af den samlede opgave.

Opgaverne udføres af vores erfarne montører, som sørger for at materialerne placeres og opsættes til det aftalte tidspunkt, og i henhold til den indgåede aftale da opgaven blev bestilt. Alt sammen, så den færdige løsning ender med et tilfredsstillende resultat.

Vi tager forbehold for evt. fejl i indholdet af brochuren, samt forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer m.m. uden forudgående varsel. Indholdet (tekster m.m.) i brochuren tilhører ISHØJ HEGN A/S og må ikke gengives uden forudgående aftale.

